

トルクチェッカシリーズ

型式 DLT1133A/DLT1633A/DLT1933A

ドライバの トルク管理に最適

- ・パソコンでのデータ管理*が可能。
- ・本体メモリ800件。
- ・測定の連続作業がスムーズに。

※データ取り込み用ソフトは当社HPからダウンロードできます。
<https://www.nitto-kohki.co.jp/prd/delvo/software/>

パソコンとの接続は市販のケーブル(USB Type-B)をご使用ください。


DLT1133A

DLT1933A

DLT1633A


日東工器 公式 YouTubeチャンネルのご案内

電動ドライバ「デルボ」をはじめ、迅速流体継手「カブラ」・機械工具・リニアコンプレッサ・ドアクローザ製品などの各種動画がご覧になれます。

www.youtube.com/c/NittoKohkiJPchannel



仕様

外観			
型式	DLT1133A	DLT1633A	DLT1933A
測定範囲 (N・m)	0.015~1.500	0.15~10.00	4.00~12.00
精度	±0.5% (F.S.) 以内 0.2N・m 以下は ±1 デジット	±0.5% (F.S.) 以内 2N・m 以下は ±1 デジット	±0.5% (F.S.) 以内
表示	4桁デジタル表示 (1行)		
測定方向	CW/CCW 可能		
測定モード	3モード : PD-TR-PP		
オートパワーオフ	10分間放置すると電源オフ		
メモリ	800データ		
充電池	ニッケル水素		
充電池容量	1,100mAh		
充電時間	4時間		
連続使用時間	20時間		
寸法 (mm)	160 (W) × 110 (D) × 47 (H)		200 (W) × 112 (D) × 48 (H)
質量 (kg)	1.1		1.4
付属品	ジョイント固定ねじ ローレットねじ M3.0 × 6.0 2個 充電器 DLE1833A (入力電源 AC100V~240V 50/60Hz, 出力 DC12V 500mA)、専用ケース、Aタイププラグ1個、Cタイププラグ1個 ビットジョイント DLW4340 (0.015~1.50N・m 用) ビットジョイント DLW4360 (0.15~6.50N・m 用) ソフトジョイント DLW4000 (4.00~12.00N・m 用) NK ビット NK35BN ジョイント用スプリング DLW4660 (0.015~1.50N・m 用)		

・インパクトドライバ、クッションラッチドライバには使用できません。
・自動機用電動ドライバDLV3100シリーズのトルク測定には、ねじジョイント DLW4430、DLW4530 (別売品) を使用してください。
また、自動機用電動ドライバDLV3100、DLV3300シリーズは正転専用です。締め付けたジョイントは、別のドライバで緩めてください。

ジョイント

ビットジョイント		
	DLW4330	DLW4340
	DLW4350	DLW4360
ねじジョイント		
	DLW4430	DLW4530
ソフトジョイント		
	DLW4000	
ハードジョイント		
	DLW4040	

※ジョイントはすべて正転用です。

別売品

品名	型式	仕様・備考	対応機種		
			DLT1133A	DLT1633A	DLT1933A
ビットジョイント	DLW4330	Ø4mm用 トルク範囲: 0.015~0.250N・m	○	—	—
	DLW4340	Ø4mm用 トルク範囲: 0.15~1.50N・m	◎	○	—
	DLW4350	六角5・六角6.35mm用 トルク範囲: 0.15~1.50N・m	○	○	—
	DLW4360	六角5・六角6.35mm用 トルク範囲: 0.15~6.50N・m	—	◎	—
ねじジョイント	DLW4430	ビット先端No.2用 トルク範囲: 0.15~1.50N・m	○	○	—
	DLW4530	ビット先端No.2用 トルク範囲: 0.15~5.00N・m	—	○	—
ソフトジョイント	DLW4000	トルク範囲: 4.00~12.00N・m	—	◎*	◎
ハードジョイント	DLW4040	トルク範囲: 0.15~12.00N・m	—	◎*	○
ジュラルミンケース	DLW4900	専用ジュラルミンケース	○	○	—

◎: 付属品
○: 対応可
—: 対応不可

※10N・m以下でご使用ください。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ専用 ねじジョイント

品名	型式	対応機種		
		DLV04C	DLV10C	DLV45C
ソフトジョイント	DLW4050	—	—	○
	DLW4540	○	—	—
	DLW4550	—	○	—
ハードジョイント	DLW4040	—	—	○
	DLW4560	○	○	—

○: 対応可 —: 対応不可

ハードジョイント	ソフトジョイント	ソフトジョイント	ソフトジョイント	ハードジョイント
DLW4040	DLW4050	DLW4540	DLW4550	DLW4560
DLT1633Aに使用			DLT1133Aに使用	

※ジョイントはすべて正転用です。

補用部品

※1袋5個入り

例) DLW4550	ねじコマ ASSY	
	DLW4430-M3	DLW4530-M4
	対象機種	
	DLW4430/DLW4540 DLW4550/DLW4560	DLW4530

対応機種

DLT1133A	DLT1633A	DLT1933A
DLV04C/DLV10C DLV7400A DLV5800 DLV7300 DLV7000/DLV8000 DLV3300 ^{*1}	DLV45C DLV30S/DLV45S DLV30A/DLV45A (自動機用含む) DLV3100 ^{*1 *2} DLV7100/DLV7200/DLV8100/DLV8200	DLV70S DLV70A (自動機用含む)

※1) ねじジョイントを緩めるには逆転可能なドライバで緩めてください。
※2) トルク測定には、ねじジョイントDLW4430またはDLW4530を使用してください。(別売品)

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支店: 札幌/仙台/新潟/松本/北関東/東京第一/静岡/浜松/三河/名古屋/北陸/京都/大阪第一/大阪第二/高松/岡山/広島/福岡

海外拠点: アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。