

切削液 回収ユニット 型式 HK-400A

PAT

工作機械周辺の
環境改善は
この1台で!!

油性切削液にも対応

※詳しくは切削液回収能力、使用上のお願いをよくお読みのうえ、ご使用ください。

工作機械からこぼれた少量の切削液を

HK-400Aが回収。



YouTube



マグネットで
設置可能



ストレーナ
ASSY

設置例

- マグネットで機械の側面に設置。
- エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。
- 切粉吸引防止のストレーナ同梱。
- 気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。
- DC24V駆動。

改善提案 1

ウエスやスコップでの
切削液回収作業の
省人化・省力化。

メリット

ウエス拭きやスコップのムダな
作業をHK-400Aで改善。
HK-400Aを設置するだけで
切削液を自動で回収。切粉と分離。



改善提案 2

エアバキュームクリーナ
からの切り替えて小型化。

メリット

HK-400Aへの切り替えて
省スペース化にも効果的。



改善提案 3

コンプレッサ+プロセスポンプからの
切り替えて省エネ化。

メリット

HK-400Aへの切り替えてエアが不要。
使用電力削減で省エネに貢献。


コンプレッサ
+
プロセスポンプ

切り替え

エアが
不要

電力削減率
最大
81%

※同能力のプロセスポンプとの比較
※プロセスポンプ1台当たりの使用空気量 [20 L/min]




設置例

実際のご使用にあたっては、取扱説明書をお読みのうえ、
電気主任技術者の指導のもと設置を行ってください。


1

タイマーを使用して
稼働時間を調整する場合




2

直流 (DC) 電源とつなぎ
ON/OFFスイッチで稼働する場合



3

交流 (AC) 電源とつなぎ
ON/OFFスイッチで稼働する場合




※別売品ACアダプタの使用で、
交流(AC)電源で稼働できます。

切削液回収能力

※下記の特性図・換算式を参考に使用可否をご検討ください。

粘度－流量特性図

・入力電源 … DC24V 茶: +24V 青: GND
・配管条件 … シリコンホース 内径φ3mm、長さ4m
揚程負荷なし



	液種	動粘度 [cSt] [mm ² /s] (40℃)	粘度 [mPa·s] (24±1℃)	流量 [mL/min] (24±1℃)
①	水	—	1.9	400
②	サンプルA	7.0	9.4	145
③	サンプルB	15.0	21.9	74
④	サンプルC	32.5	56.8	27

- 粘度は(株)アタゴ製デジタル粘度計 VISCO 低粘度サンプルアダプタ(ULA)での測定値です。
- 動粘度から粘度への換算は上式を参照ください。使用される切削液の動粘度および密度については切削液製造メーカーにお問い合わせください。
- 特性図は参考値であり、保証値ではありません。
- 使用条件(使用環境、液種、配管材)によっては上記の性能が得られない場合があります。特に不水溶性切削液でご使用の場合は温度変化によって流体粘度が著しく変動しますので実際のご使用条件にてポンプの使用可否をご判断ください。

●粘度換算式



粘度[mPa·s] = 動粘度[mm²/s] × 密度[g/cm³]

(動粘度: 1mm²/s = 1cSt 粘度: 1mPa·s = 1cP)

設置事例

1 オイルパンに貯まった油を回収

2 切粉台車に貯まった油を回収



24時間稼働

切削油	サンカット16Sk*
動粘度	19.2mm ² /s(at40℃)
対象被削材	鋼、合金、ステンレス
吸引揚程	50cm
吐出揚程	10cm

※「サンカット」は日本グリース株式会社の登録商標です。

必要時稼働

切削油	ダイカトールGIA-26*
動粘度	13.2mm ² /s(at40℃)
対象被削材	鉄、アルミ
吸引揚程	60cm
吐出揚程	20cm

※「ダイカトール」は大同化学株式会社の登録商標です。

メンテナンス手順

製品メンテナンス動画




- ① HK-400A本体の電源をOFFにする
- ② ストレーナを分解する
- ③ フィルタ、メッシュを洗浄する
- ④ ストレーナ内部をブラシで洗浄する
- ⑤ ストレーナを組みなおす



※メンテナンスの周期は液体の粘度や切粉の大ききで異なります。

構成部品 HK-400A



仕様

定格電圧	DC24V	
最大電流 (注1、使用圧力範囲、流体：水25℃)	450mA	
流量 (注1、注3、注4、開放吐出 (0kPa)、流体：水25℃)	400mL/min	
使用圧力範囲 (注1、注2、流体：水25℃)	0～100kPa	
自吸力 (注1、注3、流体：空気20℃)	40kPa	
定格時間 (流体：水25℃)	連続	
耐用時間 (注5)	6,000時間 (MTTF)	
ブレーカ定格電流	1A	
電源ボックス防塵防水保護等級	IP65	
適用流体	切削液 (水溶性・不水溶性)	
推奨流体粘度 (注4、注6)	30mPa・s以下	
使用場所	屋内	
本体寸法	119mm (L)×118mm (W)×81mm (H)	
質量	本体ASSY (ポンプ・電源ボックス)	0.6kg
	電源コード	0.3kg
	ストレーナ	0.3kg

補用品一覧 (※電源ボックスASSYを除き補用品・別売品はHK-400と共通です。)

品名	商品コード	
ポンプASSY	68210	
フィルタASSY	68209	
電源コード(5m)	68222	

品名	商品コード	
ストレーナASSY 【構成部品】 ストレーナ、フィルタASSY、 メッシュ、パンチングメタル、 トラス小ねじ	68203	
インラインフィルタ	82701	
パンチングメタル 【構成部品】 パンチングメタル、 トラス小ねじ	68215	

品名	商品コード	
電源ボックスASSY	80065	
メッシュ	68213	
隔壁ニップル	82704	

別売品 (※製品には付属しておりません。)

品名	商品コード	
シリコンホース (φ3×φ9×4,000mm)	68214	
ACアダプタ(2.5m)	80588	

▲ 使用上のお願ひ

- 注1: 条件は定格電圧、冷機、初期の作動時とします。
- 注2: 閉鎖圧力状態からの再起動は不可。また使用圧力範囲を超えての使用はできません。
- 注3: 流体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。
- 注4: 粘度の高い切削液 (2mPa・s 以上) を回収すると流量が低下します。特に不水溶性切削液でご使用の場合は温度変化によって流体粘度が著しく変動しますので、実際の使用条件でポンプの使用可否を確認してください。
- 注5: 耐用時間 (MTTF: 平均故障時間) とは、定格電圧、開放吐出 (0kPa)、水温 25℃ で運転し、流量が規格値の 80% 以下になる作動積算時間の平均値をいいます。
- 耐用時間は、使用条件 (使用圧力、使用流体温度、使用流体粘度、使用環境等) により異なります。
- 注6: 動粘度 [mm²/s] から粘度 [mPa・s] への換算は次式を参照してください。
- 粘度 [mPa・s] = 動粘度 [mm²/s] × 密度 [g/cm³] (動粘度: 1mm²/s=1 cSt 粘度: 1mPa・s=1 cP)

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支 店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡

海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

▲ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2025年4月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所