

ジェットタガネ[®] 型式 JT-10

PAT D.PAT

手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル

シリーズ初!

重量
500g
(ホース込)

ステンレス
ニードルも
ご用意

流量調整つまみを搭載



YouTube

NITTO KOHKI'S
Tools

① セフティバンド
ロックリング →

セフティバンドの折り曲げ部を押さえながら
ロックリングを緩め、ニードルサポータを
取り出します。

② ニードルサポータ

交換するニードルを、ニードルサポータに
セットします。

③

外した時と逆の手順で組み立てます。



Three panels demonstrating the use of the 'SUGITA' tool:

- 塗装はがし** (Paint removal): The tool is used to peel paint from a metal surface.
- ダイカストのバリ取り** (Die casting burr removal): The tool is used to remove burrs from a die cast part.
- 溶接スラグ除去** (Weld slag removal): The tool is used to remove slag from a weld.

型 式	JT-10
使用空気圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量 m ³ /min	0.10
打撃数 min ⁻¹	5500
針径と本数 φ1.6/本	7
針の標準長さ mm	120
本体質量 kg	0.5(エアホース含む)
標準付属品	・ニードルφ1.6×120mm：14本 (内本体装着7本)

Technical drawing of the 100 Series Needle Gun Assembly (Side View). The drawing shows a side profile of the tool with various dimensions and labels. Key dimensions include a stroke of 6.5 mm, a length of 69 mm for the main body, and a total length of 161.3 mm. The needle is labeled "ニードルφ1.6x120 (7本)" (Needle φ1.6x120 (7 pieces)). The handle has a diameter of φ24.5 mm, and the needle has a diameter of φ21.5 mm. The handle end features a thread of Rc1/8. The drawing is labeled "100" and "100 Series".

標準ニードル(鉄) 50本入り

ステンレスニードル 50本/25本入り

標準ニードル(鉄) 商品コード: 70359

ステンレスニードル 商品コード: 80431(50本)
80823(25本)

221-PDF